

EUROCORD®

SABBIA/HD 12



IMPIEGO

Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti. Particolarmente utilizzato negli impianti di sabbiatura



STRUTTURA

SOTTOSTRATO: gomma NR antiabrasiva antistatica di colore nero

INSERTI: tessuti sintetici

COPERTURA: gomma NR di colore nero antistatica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

SUPERFICIE: liscia ad impressione tela



TEMPERATURA

-40°C / +70°C

-40°F / +158°F



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATI

STF – Fascette a vite

STC – Collari a bullone



ALTRE INFO

CONFEZIONAMENTO

Imballo: in polietilene trasparente

NORME: ISO 1307, ISO 4649

MARCATURA: EUROCORD® SABBIA HD WP 12 BAR 65 mm³ ISO 4649



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
10	21	12	36	-	321	110	40
13	21	12	36	-	256	117	40
13	25	12	36	-	434	127	40
16	30	12	36	-	583	160	40
19	34	12	36	-	696	190	40
25	40	12	36	-	837	254	40
30	45	12	36	-	987	300	40
32	48	12	36	-	1138	320	40
35	54	12	36	-	1507	350	40
40	60	12	36	-	1803	400	40
50	70	12	36	-	2347	508	40
60	82	12	36	-	2816	600	40
80	105	12	36	-	4247	800	40
90	115	12	36	-	4650	900	20-40
102	126	12	36	-	4940	1000	20-40