

EUROCORD®

ACETILENE/LR ISO 3821



IMPIEGO

Per conduzione di acetilene negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e di flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821.



STRUTTURA

SOTTOSTRATO: : liscio in gomma sintetica di colore nero

INSERTI: tessuti, sintetici

COPERTURA: gomma sintetica di colore rosso resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

SUPERFICIE: liscia



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100



TEMPERATURA

-30°C / +80°C

-22°F / +176°F



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATI

SGT – Fascette pinzabili antigrinza



ALTRE INFO

CONFEZIONAMENTO

IMBALLO: in polietilene trasparente

NORME: UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821 ISO 1307

MARCATURA: ISO 3821 2 MPA (20 BAR)
- (DIAM) - EUROCORD® ACETYLENE (YEAR)