

EUROCORD®

ARIA/HD 25



IMPIEGO

Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.



STRUTTURA

SOTTOSTRATO: gomma SBR di colore nero

INSERTI: tessuti sintetici

COPERTURA: gomma SBR / EPDM resistente all'abrasione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

SUPERFICIE: liscia ad impressione tela



TEMPERATURA

-25°C / +70°C

-13°F / +158°F



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATI

STF – Fascette a vite

STC – Collari a bullone



ALTRE INFO

CONFEZIONAMENTO

IMBALLO: in polietilene giallo

NORME: ISO 1307

MARCATURA: EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 25 BAR

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	32	25	75	-	695	190	40
25	39	25	75	-	929	250	40
32	48	25	75	-	1423	320	40
38	54	25	75	-	1570	380	40
40	56	25	75	-	1630	400	40
50	69	25	75	-	2333	510	40
60	83	25	75	-	3637	600	40
76	96	25	75	-	3766	760	40