

**EUROSHEET®**

## L/AN antiabrasiva standard



### SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.30 gr/cm <sup>3</sup>
DUREZZA:	ASTM D2240	60 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	70 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	-	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2	pronta	1.2	10
2.5	-	1.2	10
da 3 a 10	pronta	1.2	10
da 12 a 20	pronta	1.2	5
da 25 a 50	-	1	1

#### Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella

#### **IMPIEGO**

Utilizzata comunemente come antivibrante nei prefabbricati o come bavetta di contenimento, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia o a richiesta Liscia/I.T.

#### **TEMPERATURA**

-25°C / +80°C -13°F / +176°F