

**EUROSHEET®**

## L/AS antibenzina ecologica



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.30 gr/cm <sup>3</sup>
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	150 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %
COMPRESSIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	20 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	40 Kg/cm
RESISTENZA ALL'OLIO IRM 901	ASTM D471	<5%
RESISTENZA ALL'OLIO IRM 903	ASTM D471	<12%



### **IMPIEGO**

Elevato contenuto di NBR e ACN. Adatta a contatto con benzina verde senza piombo, benzina super, diesel ed oli in genere. Ottima la resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza alle escursioni termiche. Buona permeabilità ai gas

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



### **TEMPERATURA**

-30°C / +110°C -22°F / +230°F

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.4	20
1.5	pronta	1.4	15
2	pronta	1.4	15
2.5	-	1.4	15
da 3 a 5	pronta	1.4	10
da 6 a 20	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

### **Formati e durezze producibili:**

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella