

EUROSHEET®

L/CT SBR telata standard



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	200 %

SPESORE	TELE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.			mt	mt
1.5	1	pronta	1.2/1.4	10
2	1	pronta	1.2/1.4/1.5	10
2.5	1	pronta	1.2	10
3 / 4	1	pronta	1.2/1.4/1.5	10
4/5/6	2	pronta	1.2/1.4/1.5	10
da 8 a 10	2	pronta	1.2/1.4	10
da 12 a 20	2	pronta	1.2	5
Da 12 a 20	2	-	1.4	5
da 25 a 50	1	-	1	1



IMPIEGO

Adatta per usi correnti ove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, oli e calore.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia



TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella