

EUROSHEET®

L/EP EPDM standard



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.35 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	65 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %
RESISTENZA ALL'OZONO: (25 PP hm/48 ore, 40°C, allungamento 20%):	ASTM D1149	nessuna screpolatura

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.2	10
1.5	pronta	1.2	10
2 / 2.5	pronta	1.2	10
da 3 a 12	pronta	1.2	10
da 15 a 20	-	1.2	5
da 25 a 50	-	1	1



IMPIEGO.

Moderato contenuto di EPDM. Dotata di buone caratteristiche fisico-meccaniche, buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Viene infatti impiegata soprattutto per usi esterni dove è richiesta una buona resistenza all'ozono ed alle escursioni termiche.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta Liscia/I.T.



TEMPERATURA

-25°C / +100°C -13°F / +212°F

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella