

EUROSHEET®

L/NO neoprene



SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.45 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	65 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	60 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2	pronta	1.4	10
2.5	-	1.4	10
da 3 a 10	pronta	1.4	10
12	-	1.4	5
15/20	pronta	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1



IMPIEGO.

Moderato contenuto di CR. Buona resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



TEMPERATURA

-20°C / +110°C -4°F / +230°F

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella