

EUROSHEET® L/TG SBR tutta gomma standard



IMPIEGO

Adatta per usi correnti ove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, oli e calore.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	200 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1/1.5	pronta	1.2/1.4	10
2	pronta	1.2/1.4/1.5	10
2.5	pronta	1.2/1.4	10
3	pronta	1.0/1.2/1.4/1.5	10
Da 4 a 5	pronta	1.2/1.4/1.5	10
da 6 a 10	pronta	1.2/1.4	10
12	pronta	1.2	5
da 15 a 30	pronta	1.2	5
da 15 a 30	pronta	1	1
40-50	pronta	1	1

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella.