

**EUROCORD®**

# OSSIGENO/LB ISO 3821



## IMPIEGO

Per conduzione di ossigeno negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821.



## STRUTTURA

**SOTTOSTRATO:** : liscio in gomma sintetica di colore nero

**INSERTI:** tessili, sintetici

**COPERTURA:** gomma sintetica di colore blu resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

**SUPERFICIE:** liscia

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100



## TEMPERATURA

-25°C / +70°C

-13°F / +158°F



## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATI

STF – Fascette a vite

STC – Collari a bullone



## ALTRE INFO

### CONFEZIONAMENTO

**IMBALLO:** in polietilene trasparente

**NORME:** UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821 ISO 1307

**MARCATURA:** UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821 ISO 1307