



Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 ASF

Potente decerante per rimuovere sporco ostinato e strati protettivi da pavimenti resistenti agli alcalini. Rimuove anche olio, grasso e macchie minerali.



Proprietà

- Potente detergente per rimuovere film protettivi e sporco
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali decisamente sporche
- Rimuove cere e polimeri protettivi
- Testato da FIGR 01/2014 (Istituto tedesco per le imprese di pulizia)
- senza fumi spiacevoli
- Fragranza al limone, fresca e piacevole
- Tempo di reazione molto brevi
- Altamente produttivo
- Formulazione a bassa schiumosità
- Veloce separazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA

Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici:	Pulizia dei pavimenti
Industria:	Pulizia dei pavimenti
Industria:	Pulizia dei pavimenti
Imprese di pulizia:	Pulizia dei pavimenti
Municipalizzate:	Pulizia dei pavimenti
Ho.Re.Ca.:	Pulizia dei pavimenti
Al dettaglio:	Pulizia dei pavimenti

Macchine da utilizzare

- Lavasciuga pavimenti
- Monospazzola
- Aspiratore solido-liquidi
- manuale

Confezione da	Codice
10 l	6.295-813.0
200 l	6.295-814.0

Valore pH



Applicazione:

Pulizia di fondo (sporco ostinato)

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
- Lasciare in ammollo
- Tempo di reazione 1-5 minuti, in funzione al grado di sporco
- Pulire la superficie con macchina ed accessori appropriati
- Aspirare l'acqua sporca dalla superficie
- Risciacquare con abbondante acqua pulita e lasciare in ammollo in acqua finchè tutto lo sporco e il detergente sono stati rimossi

Pulizia di fondo (film protettivo)

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
- Lasciare in ammollo
- Tempo di reazione 5-10 minuti, in funzione allo spessore del film protettivo
- Pulire la superficie con macchina ed accessori appropriati
- Pulire manualmente le aree non accessibili
- Aspirare l'acqua sporca dalla superficie
- Risciacquare con abbondante acqua pulita e lasciare in ammollo in acqua finchè tutto lo sporco e il detergente sono stati rimossi

Istruzioni d'uso:

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non applicare su legno, linoleum o parquet non sigillato
- Non applicare su superfici sensibili agli alcalini
- Non lasciare asciugare la soluzione
- Teme il gelo
- Tenere nel contenitore originale, temperatura -5°C a +30°C
- Non lasciare al sole
- Pulire le macchine impiegate dopo l'uso

Scheda di sicurezza prevista come da normative europee:

-
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
- Z 20 Contiene Limonene. Può provocare una reazione allergica.

Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)
- Quick start
- Perizia FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH – istituto di ricerca e controllo per il Facility Management GmbH)

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Pulizia di fondo (film protettivo)		20-50 %	Medio-forte	30-50 m ²
1000 ml	Pulizia di fondo (sporco ostinato)		5-20 %	Medio-forte	50-200 m ²
1000 ml	Pulizia intermedia		2-5 %	Medio	m ²

Contattaci per maggiori informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com