



Eco Prim VG

Primer acrilico pronto all'uso, in dispersione acquosa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)



www.blauer-engel.de/uz113



CAMPI DI APPLICAZIONE

Primer di impiego universale per uso interno per migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici assorbenti.

Alcuni esempi di applicazione

- Preparazione di massetti cementizi e pavimenti in calcestruzzo molto compatti e lisci da livellare con una lisciatura MAPEI (vedi prodotti per la preparazione dei supporti).
- Trattamento di superfici in gesso e anidrite, prima della lisciatura o della stesura di un adesivo.
- Preparazione di superfici assorbenti, porose o che presentano spolverio superficiale prima dell'installazione di LVT ("Luxury Vinyl Tiles") autoposanti adesivizzati sul retro o con tecnologia "tack-dry".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Eco Prim VG è un primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa, di facile applicazione con ottime caratteristiche di adesione, resistenza all'acqua e all'invecchiamento.

Eco Prim VG si presenta sotto forma di lattice di colore bianco, pronto all'uso, può essere applicato a pennello o a rullo.

Eco Prim VG non è infiammabile e presenta un

contenuto di sostanze organiche volatili (VOC) praticamente nullo (EMICODE EC1 Plus). Può essere immagazzinato senza particolari accorgimenti.

AVVISI IMPORTANTI

- Usare **Eco Prim VG** solo su pavimenti interni.
- Su supporti magnesiaci usare **Primer EP** o **Mapeprim SP**.
- Non usare **Eco Prim VG** in presenza di risalita di umidità.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, oli, ruggine e prodotti che possano nuocere all'aderenza.

Si devono in ogni caso rispettare le normative vigenti nei singoli paesi.

È indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità.

Massetti galleggianti sopra strati di alleggerimento o di coibentazione e massetti su terrapieno devono essere isolati da una barriera al vapore.

Stesura dell'appretto

Eco Prim VG è pronto all'uso e può essere applicato

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido fluido
Colore:	azzurro
Massa volumica (g/cm ³):	1,01
pH:	8,0
Residuo solido (%):	24
- EMICODE: - Blauer Engel:	EC1 Plus - a bassissima emissione DE-UZ 113 Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Dati Sicurezza
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Tempo di asciugamento prima della posa della lisciatura o dell'adesivo: - supporti assorbenti (massetto cementizio, calcestruzzo): - supporti a base gesso:	30 min 30-60 min
PRESTAZIONI FINALI	
Resistenza all'umidità:	ottima
Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Resistenza ai solventi e oli:	discreta
Resistenza agli acidi e alcali:	discreta
Resistenza alla temperatura:	ottima

sul sottofondo a pennello o a rullo. Dopo aver lasciato asciugare l'appretto è possibile procedere alla stesura della lisciatura o dell'adesivo: il tempo varia a seconda della temperatura e dell'umidità dell'ambiente. È consigliabile tuttavia non oltrepassare le 24 ore.

Pulizia

Eco Prim VG può essere pulito con acqua, finché fresco, da pavimenti o rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti; quando è essiccato con alcool o con **Pulicol 2000**.

CONSUMI

I consumi variano da 0,10-0,20 kg/m² a seconda della porosità del sottofondo e delle modalità di messa in opera.

CONFEZIONI

Eco Prim VG viene fornito in taniche da 5 e 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse, **Eco Prim VG** è stabile per almeno 12 mesi.

Eco Prim VG teme lunghe esposizioni al gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugamento. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente con abbondante acqua. Non consentire l'entrata del prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso. Possono essere riciclati solo contenitori opportunamente svuotati. I resti del prodotto essiccati possono essere eliminati come normali rifiuti domestici. Il prodotto contiene: BITe CIT/MIT (3:1). Per informazioni, in caso di reazioni allergiche

e per la scheda tecnica, si prega chiamare: +39/02/37673.1.

Il prodotto contiene:

acqua, leganti, cariche minerali, additivi, preservanti, pigmenti (VdL-RL 01/giugno 2018).

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.



Questo simbolo identifica i prodotti MAPEI a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



**Eco-Prim
VG**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

2931-7-2020 (I)