



Le cinghie OLEOSTATIC sono costruite utilizzando fibre che presentano alta resistenza a trazione, sono caratterizzate da elevate prestazioni, da stabilità della lunghezza nel tempo, elettroconducibilità e resistenza agli olii. Sono particolarmente indicate, a seconda della sezione, per: pompe centrifughe, compressori, macchine utensili, gruppi generatori, impastatrici, pompe a stantuffi, macchine per l'industria tessile, frantoi da pietre e mulini ad alta potenza.

Li	Li	Lp	La	Codice
inch	mm	mm	mm	
16	410	435	448	Z16
18	460	485	498	Z18
19	480	505	518	Z19
19 1/2	500	525	538	Z19 1/2
20	508	533	546	Z20
20 1/2	520	545	558	Z20 1/2
21	530	555	568	Z21
21 1/2	545	570	583	Z21 1/2
22	560	585	598	Z22
22 1/4	565	590	603	Z22 1/4
22 1/2	575	600	613	Z22 1/2
23	585	610	623	Z23
23 1/2	600	625	638	Z23 1/2
23 3/4	605	630	643	Z23 3/4
24	610	635	648	Z24
24 3/4	630	655	668	Z24 3/4
25	635	660	673	Z25
25 1/2	650	675	688	Z25 1/2
26	660	685	698	Z26
26 1/2	670	695	708	Z26 1/2
27	685	710	723	Z27
27 1/2	700	725	738	Z27 1/2
28	710	735	748	Z28
28 1/2	725	750	763	Z28 1/2
29	735	760	773	Z29
29 1/2	750	775	788	Z29 1/2
30	765	790	803	Z30
30 1/2	775	800	813	Z30 1/2
30 3/4	785	810	823	Z30 3/4
31	787	812	825	Z31
31 1/2	800	825	838	Z31 1/2
32	815	840	853	Z32
32 1/2	825	850	863	Z32 1/2
33	840	865	878	Z33
33 1/2	850	875	888	Z33 1/2
34	865	890	903	Z34
34 1/4	870	895	908	Z34 1/4
34 1/2	875	900	913	Z34 1/2
35	890	915	928	Z35
35 1/2	900	925	938	Z35 1/2
36	915	940	953	Z36
36 1/2	925	950	963	Z36 1/2
36 3/4	935	960	973	Z36 3/4
37	945	970	983	Z37
37 1/2	950	975	988	Z37 1/2
38	965	990	1003	Z38

Li	Li	Lp	La	Codice
inch	mm	mm	mm	
38 1/4	975	1000	1013	Z38 1/4
39	1000	1025	1038	Z39
40	1016	1041	1054	Z40
40 1/2	1030	1055	1068	Z40 1/2
41	1040	1065	1078	Z41
41 1/2	1050	1075	1088	Z41 1/2
41 3/4	1060	1085	1098	Z41 3/4
42	1070	1095	1108	Z42
42 1/2	1080	1105	1118	Z42 1/2
43	1090	1115	1128	Z43
43 1/4	1100	1125	1138	Z43 1/4
44	1120	1145	1158	Z44
45	1145	1170	1183	Z45
46	1180	1205	1218	Z46
47	1194	1219	1232	Z47
48	1225	1250	1263	Z48
49	1245	1270	1283	Z49
50	1270	1295	1308	Z50
50 1/2	1285	1310	1323	Z50 1/2
51	1300	1325	1338	Z51
52	1320	1345	1358	Z52
53	1345	1370	1383	Z53
54	1371	1396	1409	Z54
55	1400	1425	1438	Z55
56	1422	1447	1460	Z56
57	1450	1475	1488	Z57
59	1500	1525	1538	Z59
59 1/2	1515	1540	1553	Z59 1/2
61	1550	1575	1588	Z61
62	1575	1600	1613	Z62
63	1600	1625	1638	Z63
65	1651	1676	1689	Z65
66	1675	1700	1713	Z66
67	1700	1725	1738	Z67
68 1/2	1740	1765	1778	Z68 1/2
69	1750	1775	1788	Z69
71	1803	1828	1841	Z71