



Le cinghie KOMPATTEX permettono riduzioni di spazio in qualsiasi tipo di trasmissione pur mantenendo caratteristiche simili alle cinghie di tipo Oleostatic. Sono caratterizzate dal fatto di poter essere utilizzate con motori ad alto numero di giri ed interassi ridotti, sono resistenti agli oli e mantengono le caratteristiche dimensionali nel tempo. Sono particolarmente indicate per compressori, ventilatori, macchine utensili etc...

Lp	La	Codice	CINGHIA ALTERNATIVA
mm	inch		
635	25	3V250	SPZ630
675	26,5	3V265	SPZ670
710	28	3V280	SPZ710
760	30	3V300	SPZ762
800	31,5	3V315	SPZ800
850	33,5	3V335	SPZ850
900	35,5	3V355	SPZ900
955	37,5	3V375	SPZ950
1015	40	3V400	SPZ1012
1080	42,5	3V425	SPZ1077
1145	45	3V450	SPZ1137
1205	47,5	3V475	SPZ1202
1270	50	3V500	SPZ1270
1345	53	3V530	SPZ1347
1420	56	3V560	SPZ1420
1525	60	3V600	SPZ1520
1600	63	3V630	SPZ1600
1700	67	3V670	SPZ1700
1805	71	3V710	SPZ1800
1905	75	3V750	SPZ1900
2030	80	3V800	SPZ2037
2160	85	3V850	SPZ2160
2285	90	3V900	SPZ2287
2415	95	3V950	SPZ2410
2540	100	3V1000	SPZ2540
2690	106	3V1060	SPZ2690
2845	112	3V1120	SPZ2840
2995	118	3V1180	SPZ3000
3175	125	3V1250	
3355	132	3V1320	SPZ3350
3555	140	3V1400	SPZ3550