

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per aspirazione e passaggio aria, fumi, trucioli, polveri, filamenti tessili e ventilazione. Autoestinguente secondo UL 94 V2.



SUPERFICI LISCE



FLESSIBILITÀ



RESISTENZA ALL'ABRASIONE



TEMPERATURA D'IMPIEGO

-10 °C 60 °C



RESISTENZA CHIMICA

Tabella PVC



RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO



AUTOESTINGUENZA

materiale plastico conforme a ul94 v2

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Spess. parete mm	Ø filo rigido (AXB se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
18		18	23.2	5	18	2.6	0.7	2.5	6.2	dx	140	50	Su richiesta
20		20	26	5	20	3	0.9	2.9x2.7	6.7	dx	170	50	A magazzino
25	1	25	30.6	5	25	2.8	0.7	2.7	7.2	dx	185	50	A magazzino
30		30	35.6	5	30	2.8	0.8	2.5	7.5	dx	225	50	A magazzino
32	1 1/4	32	38.2	5	32	3.1	0.8	3	8.3	dx	255	50	A magazzino
35		35	41.6	5	35	3.3	0.8	3	8	dx	300	50	A magazzino
38	1 1/2	38	44.4	5	38	3.2	0.8	3	8	dx	310	50	A magazzino
40		40	46.6	4	40	3.3	0.9	3.1	8.7	dx	330	50	A magazzino
45	1 3/4	45	51.6	4	45	3.3	0.9	3.2	9.5	dx	370	50	A magazzino
50	2	50	57.4	4	50	3.7	1	3.6	10	dx	440	50	A magazzino
60		60	68	4	60	4	1	3.9	11.3	dx	560	50	A magazzino
63	2 1/2	63.2	71.2	4	63.5	4	1	3.9	10.8	dx	600	50	A magazzino
70		70	78	4	70	4	1	3.9	12	dx	640	50	A magazzino
75		75	83.8	4	75	4.4	1.1	4.3	13.5	dx	730	50	A magazzino
76	3	76.2	80.9	4	76	4.7	1.1	4.5	13	dx	730	50	Su richiesta
80		80.2	89.6	4	80	4.7	1.1	4.5	14	dx	790	30	A magazzino
90	3 1/2	90	99.4	4	90	4.7	1.1	4.5	14	dx	860	30	A magazzino
100		100	109.4	4	100	4.7	1	4.5	14	dx	980	30	A magazzino
102	4	101.6	111	4	101	4.7	1	4.5	14	dx	980	30	Su richiesta
110		110	120	4	110	5	1.2	4.8	15.3	dx	1120	30	A magazzino
120		120	131	4	120	5.5	1.3	5.1	17	dx	1300	30	A magazzino
125		125	136	4	125	5.5	1.3	5.2	17.5	dx	1360	30	A magazzino
127	5	127	138	4	127	5.5	1.3	5.2	17.5	dx	1360	30	Su richiesta
130		130.5	141.9	4	130	5.7	1.3	5.4	17.5	dx	1440	30	A magazzino
140		140.5	152.5	4	140	6	1.3	5.5	18.5	dx	1600	30	A magazzino
150		150	162.2	4	150	6.1	1.3	5.6	19.3	dx	1760	30	A magazzino
152	6	152.4	165.4	4	152	6.5	1.3	5.6	19.5	dx	1760	30	Su richiesta
160		160.5	173.1	4	160	6.3	1.3	6	20	dx	1920	20	A magazzino
180		180.5	193.5	4	180	6.5	1.3	6.2	21	dx	2280	20	A magazzino
200		200	213.2	4	200	6.6	1.4	6.4	22	dx	2600	20	Su richiesta
250		251	265.4	4	250	7.2	1.4	7	24	dx	3600	15	A magazzino
300	12	304.8	320	4	300	7.6	1.5	7.2	24.5	dx	4500	10	A magazzino
356	14	356	372.6	4	380	8.3	1.6	7.8	24.5	dx	5600		Su richiesta