

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e mandata liquidi alimentari. Tipo pesante.



SUPERFICI LISCE



FLESSIBILITÀ



RESISTENZA ALL'ABRASIONE



TEMPERATURA D'IMPIEGO

-5 °C 65 °C



RESISTENZA CHIMICA

Tabella PVC



RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO



PER ALIMENTI

Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Press. eserc. a 23° r.1:3 bar	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. spezzone m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
10	3/8	10	16	9.5	8	24	20	3	0.8	6.5	dx	155		60	A magazzino
12		12	18	9.5	8	24	25	3	0.8	7	dx	180		60	A magazzino
14		14	20	9.5	8	24	30	3	0.8	7.5	dx	200		60	A magazzino
16	5/8	16	22	9.5	8	24	35	3	0.8	7.5	dx	225		60	A magazzino
18		18	24.5	9.5	7	21	40	3.3	1	8	dx	280		60	A magazzino
20		20	27	9.5	6	18	50	3.5	1	8	dx	340		60	A magazzino
22	7/8	22	29	9.5	6	18	55	3.5	1	8.5	dx	360		60	A magazzino
25	1	25	33.5	9.5	6	18	60	4.3	1.4	13.5	dx	510		60	A magazzino
30		30	40	9.5	5	15	70	5	1.4	14.5	dx	680		60	A magazzino
32	1 1/4	32	42	9.5	5	15	75	5	1.4	14.5	dx	730		60	A magazzino
35		35	44.5	9.5	5	15	80	4.8	1.4	14.5	dx	730		60	A magazzino
38	1 1/2	38	49	9.5	5	15	90	5.5	1.6	15	dx	950		30	A magazzino
40		40	53	9.5	5	15	100	6.5	2	17	dx	1220		30	A magazzino
45	1 3/4	45	58.5	9.5	5	15	110	6.75	2	18	dx	1400		30	A magazzino
50	2	50	63.5	9	5	15	125	6.8	2	18	dx	1600		30	A magazzino
60		60	74	9	5	15	140	7	2.5	20	dx	2050		30	A magazzino
63	2 1/2	63	78	9	4	12	150	7.5	2.5	20	dx	2250		30	A magazzino
70		70	86	9	4	12	180	8	2.5	20	dx	2600		30	A magazzino
75		75	91	9	4	12	200	8	2.5	17	dx	2850		30	A magazzino
80		80	96	9	3	9	220	8	2.5	17.5	dx	3150		30	A magazzino
90	3 1/2	90	107	9	3	9	260	8.5	3	18	dx	3750		30	A magazzino
100		100	118	9	3	9	300	9	3	18.5	dx	4400		30	A magazzino
105		105	122	9	2	6	310	8.5	2.5	19.5	dx	3900		20	Su richiesta
110		110	128	9	3	9	320	9	3	19	dx	4650		20	A magazzino
120		120	138	9	2	6	340	9	3	19.5	dx	5200		20	A magazzino
125		125	144	9	2	6	350	9.5	3	19.5	dx	5400		20	A magazzino
150		150	170	9	2	6	450	9.5	3	18	dx	7200		20	A magazzino
203	8	203.8	223	9	2	6	900	9.6	3	19	dx	9100	10		Su richiesta