

Tubo in EVA spiralato, senza armatura, per aspirazione aria, polveri, fumi di saldatura e gas.



SUPERFICI LISCE



FLESSIBILITÀ



RESISTENZA ALL'ABRASIONE



TEMPERATURA D'IMPIEGO

-30 °C 60 °C



RESISTENZA CHIMICA

Tabella EVA



RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO



| Ø nominale<br>mm | Ø nominale<br>inch | Ø interno<br>mm | Ø esterno<br>mm | Depress. eserc. a 23°<br>m/H <sub>2</sub> O | Raggio curvatura<br>mm | Spess. totale<br>mm | Passo spirale<br>mm | Direzione spirale | Peso metro<br>g/m | Lungh. rotolo<br>m | Disponibilità |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 25               | 1                  | 25              | 32.5            | 5                                           | 66                     | 4                   | 4.6                 | sx                | 200               | 30                 | A magazzino   |
| 29               |                    | 29              | 36              | 5                                           | 76                     | 3.5                 | 4.3                 | sx                | 210               | 30                 | A magazzino   |
| 32               | 1 1/4              | 32              | 40.4            | 5                                           | 82                     | 4.5                 | 4.7                 | sx                | 280               | 30                 | A magazzino   |
| 38               | 1 1/2              | 38              | 48              | 5                                           | 93                     | 5                   | 5.3                 | sx                | 380               | 30                 | A magazzino   |
| 45               | 1 3/4              | 45              | 55              | 5                                           | 110                    | 5                   | 5.5                 | sx                | 450               | 30                 | A magazzino   |
| 50               | 2                  | 50              | 61              | 5                                           | 122                    | 5.5                 | 5.7                 | sx                | 550               | 30                 | A magazzino   |
| 60               |                    | 60              | 72              | 4                                           | 146                    | 6                   | 5.7                 | sx                | 700               | 30                 | A magazzino   |
| 75               |                    | 75              | 88.5            | 4                                           | 155                    | 6.5                 | 6.5                 | sx                | 920               | 15                 | A magazzino   |
| 80               |                    | 80              | 93              | 4                                           | 170                    | 7                   | 6.5                 | sx                | 980               | 15                 | A magazzino   |