

Profili da utilizzare nel fissaggio delle passatoie per scale.
Tubi in ottone e alluminio tondi e triangolari, applicabili con supporti fissi o apribili per agevolare la pulizia delle passatoie.

profili passatoie



Supporto in ottone per tubo triangolare


Supporti per tubi triangolari in Ottone lucido apribili da fissare con viti. Si abbinano con tubi rettangolari Cod. TTR 16 AO e TTR 16 OL.



		Art.		
Materiale: Ottone		STR	13	OL
Finitura: Lucida (OL)				

Tubo triangolare

Da fissare con i supporti in Ottone lucido Cod. STR 13 OL.



		BxH	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	16x16	TTR	16	AO	
Ottone estruso	16x16	TTR	16	OL	
Finitura: Oro brillantato (AO), Lucida (OL)					

Supporto in ottone per tubo tondo

Supporti in ottone lucido completi di vite di fissaggio autofilettante. Si abbinano con i tubi tondi in alluminio anodizzato oro, Cod. TTO-AO e in ottone lucido, Cod. TTO-OL. Versione cromata disponibile per tubo diametro 11 mm. Cod. SUP 12 OC.



		ø	Art.		
Materiale: Ottone lucido	12	SUP	12	OL	
	14	SUP	14	OL	
	16	SUP	16	OL	
Finitura: Lucida (OL)					

Supporto in ottone a cerniera


Supporti in ottone lucido a cerniera fissabili con viti. Si abbinano con i tubi tondi in alluminio anodizzato oro, Cod. TTO-AO e in ottone lucido, Cod. TTO-OL.



Materiale: Ottone lucido	12	CER	12	OL	
	14	CER	14	OL	
	16	CER	16	OL	
Finitura: Lucida (OL)					

Tubo pretagliato

In ottone e alluminio anodizzato oro. Disponibili in lunghezza 80, 90, 100 e 120 cm completi di tappi. Forniti anche in lunghezza 3,20 metri con tappi da ordinare separatamente Cod. TAP-OL. Da fissare con i supporti ad occhiello. Cod. SUP-OL o a cerniera Cod. CER-OL. Versione alluminio brillantato cromo disponibile diametro 11 mm in lunghezza 3,20 metri Cod. TTO 11 ASB con relativi tappi terminali cromati Cod. TAP 11 OC e supporti Cod. SUP 12 OC.



		ø11		ø13		ø15			
Materiale: Alluminio anodizzato, Ottone	TTO	11	AO	TTO	13	AO	TTO	15	AO
	TTO	11	OL	TTO	13	OL	TTO	15	OL
Finitura: Oro (AO), Lucida (OL)									