

TAPPETO DECONTAMINANTE MULTISTRATO SALUBER.

1. Componenti

FOGLIO PROTETTIVO SUPERIORE

MATERIALE	:	POLITENE A BASSA DENSITÀ
SPESSORE	:	MCR. 38 ± 2
COLORI	:	TRASPARENTE

FOGLIO MONOADESIVO

MATERIALE	:	POLITENE A BASSA DENSITÀ
SPESSORE	:	MCR. 45 ± 2
COLORI	:	VERDE - BLU - BIANCO/TRASPARENTE
ADESIVO	:	ACRILICO IN SOSPENSIONE ACQUOSA
ADESIVITÀ	:	245 cN/25mm ± 49

FOGLIO BI-ADESIVO

MATERIALE	:	POLITENE A BASSA DENSITÀ
SPESSORE	:	MCR. 90 ± 5
COLORI	:	BIANCO

LATO SUPERIORE

ADESIVO	:	ACRILICO IN SOSPENSIONE ACQUOSA
ADESIVITÀ	:	600 cN/25mm ± 120

LATO INFERIORE

ADESIVO	:	ACRILICO IN SOSPENSIONE ACQUOSA
ADESIVITÀ	:	600 cN/25mm ± 120

FOGLIO PROTETTIVO INFERIORE

MATERIALE	:	LINER IN POLITENE A BASSA DENSITÀ
SPESSORE	:	MCR. 38 ± 2
COLORI	:	TRASPARENTE

ANTIBATTERE

COMPOSIZIONE	:	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT/MIT) + Bronopolo.
NOME	:	ACTICIDE LA gamma prodotto da THOR Specialties srl

ASSEMBLAGGIO

SALUBER è prodotto e confezionato da **Genimpex srl** negli stabilimenti di Agrate Brianza (MB) con un impianto interamente robotizzato progettato e realizzato da genimpex srl.

1. Proprietà

ANAGRAFICA

NOME	:	SALUBER.
DESCRIZIONE	:	TAPPETO DECONTAMINANTE ADESIVO MULTISTRATO REMOVIBILE SEMIRIGIDO.
COLORI	:	VERDE – BLU – BIANCO/TRASPARENTE
APPLICAZIONE	:	BARRIERA ANTIBATTERICA E ANTIPOLVERE
CODIFICA	:	DK-450-V ; DK-600-V ; DK-900-V [verde] DK-450-B ; DK-600-B ; DK-900-B [blu] DK-450-T ; DK-600-T ; DK-900-T [bianco/Trasparente] CB-450-B ; CB-600-B ; CB-900-B [blu]
VOCE DOGANALE	:	N° 39199080

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO	codice	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	altezza (mm)	peso (mm)
TAPPETO SINGOLO	DK-450	1150 / 1200	450	1,4	0,71
	DK-600	1150 / 1200	600	1,4	0,98
	DK-900	1150 / 1200	900	1,4	1,49
	CB-450	900 / 950	450	1,4	0,56
	CB-600	900 / 950	600	1,4	0,78
	CB-900	900 / 950	900	1,4	1,18
CONFEZIONE (5 pezzi)	DK-450	1270	600	17	4,63
	DK-600	1270	750	17	6,28
	DK-900	1270	1050	17	9,31
	CB-450	1020	600	17	3,66
	CB-600	1020	750	17	5,01
	CB-900	1020	1050	17	7,30

GENERALITÀ	:	Buona resistenza alla temperatura, alle sostanze oleose, ai raggi UV e all'invecchiamento. Eccellente removibilità.
P.TO DI FUSIONE	:	Non applicabile.
P.TO DI EBOLLIZIONE	:	Non applicabile.
COMPONENTI VOLATILI	:	Tracce.
MACERAZIONE IN H2O	:	Non possibile.
TEMPERATURA	:	<u>Suggerita</u> min 15°C / MAX 30°C <u>Di utilizza</u> min -20°C / MAX 70°C <u>Limite</u> min -25°C / MAX 90°C
DURATA	:	La durata di ogni foglio adesivo dipende dalle condizioni di utilizzo.
VALIDITÀ	:	3 anni se correttamente conservato.
IMBALLO	:	In speciale "kartella-dispenser" che consente il graduale utilizzo dei 5 tappeti contenuti e l'ottimale stoccaggio dei tappeti ancora da utilizzare.
NORMATIVA	:	Dispositivo medico di classe 1 non sterile ai sensi del d. L. 24/02/97 n° 46 art. 1, comma 2 a/b, in attuazione direttiva 93/42 cee concernente i dispositivi medici. CODICI: UMDNS 11740; GMDN 44011; CND T030501.

1. Precauzioni

MODALITÀ D'USO

INSTALLAZIONE :

1. Pulire ed asciugare con cura la zona del pavimento dove si intende posare il tappeto.
2. Rimuovere il foglio protettivo inferiore bianco.
3. Far aderire il tappeto al pavimento avendo cura di non procurare piegature.
4. Rimuovere il foglio protettivo superiore.
5. Rimuovere progressivamente, con l'uso, i 30 fogli adesivi.
6. **Per l'applicazione di saluber non è necessario l'utilizzo di cornici che comunque possono essere fornite su richiesta.**

UTILIZZO : EVITARE DI BAGNARE LA SUPERFICE DEL TAPPETO
E DI TRANSITARE SULLO STESSO CON SUOLE BAGNATE.

TRASPORTO : 1. Trasportare nell'imballo originale.
2. Non piegare la confezione.
3. Non esporre alle intemperie.

CONSERVAZIONE :

1. Conservare in luogo asciutto lontano da forti fonti di calore.
2. Umidità relativa suggerita: 60%.
3. Proteggere dai raggi diretti del sole.
4. Conservare nella confezione originale.
5. **L'innovativo processo di produzione consente di stoccare il prodotto in verticale Senza pregiudicarne la qualità e l'aspetto esteriore.**

SMALTIMENTO : IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI NAZIONALI E ALLE REGOLE
RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO DELLE MATERIE PLASTICHE.

AVVERTENZE

INFIAMMABILITÀ : **BASSA.** IL PRODOTTO PUÒ PRENDERE FUOCO SOLO SE A CONTATTO
CON FIAMME VIVE. INFIAMMATO PRODUCE FUMO CHE POTREBBE
CAUSARE LACRIMAZIONE E SOFFOCAMENTO.

CONTATTO : IN CASO DI SOGGETTIVA IPERSENSIBILITÀ SCIACQUARE CON ACQUA FREDDA,
CON LA PELLE COPRIRE CON GARZA ASCIUTTA E CONSULTARE IL MEDICO.

CON GLI OCCHI : NON APPLICABILE.

INGESTIONE : NON APPLICABILE.

INALAZIONE : NON APPLICABILE.

NOTA: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si riferiscono al solo prodotto in esame e potrebbero non essere confermate se utilizzato in combinazione ad altri prodotti. Le informazioni qui contenute sono accurate ed affidabili rispetto alle nostre conoscenze, ciò non ostante ogni utilizzatore dovrà verificarne l'applicabilità in relazione al particolare utilizzo che del prodotto intende fare.